

Alumbrado y distribución

Tableros de distribución tipo P4 y P5

Tabla de selección

Datos para selección y pedidos

Tablero P4 y P5 para interruptor principal, 480/277 V, 3 fases, 4 hilos, dimensiones generales

	Tipo de tablero	Capacidad de barras (A)	Alto (A) pulg (mm)	Frente (A) pulg (mm)	Fondo (C) pulg (mm)	Espacio útil pulg (mm)	Número de clave ⁽¹⁾
N-3R	P4	600	76 (1935)	32 (812,8)	11 (275)	36 (914,4)	P4E75ML600ANR
	P5	800	91 (2315)	38 (965,2)	16 (410)	50 (1270)	P5E90ML120ANR

(1) Estos tableros se suministran con el conector para el interruptor general.

Tablero P4 y P5 para zapatas generales, 480/277 VCA, 3 fases, 4 hilos, NEMA 1

Tipo de tablero	Número de parte cobre	Número de parte aluminio
Tablero P4 400A, Zapatas Generales	MEX:P4E60ML400ETS	MEX:P4E60ML400ATS
Tablero P4 600A, Zapatas Generales	MEX:P4E75ML600ETS	MEX:P4E75ML600ATS
Tablero P4 800A, Zapatas Generales	MEX:P4E90ML800ETS	MEX:P4E90ML800ATS
Tablero P5 600A, Zapatas Generales	MEX:P5E75ML600ETS	MEX:P5E75ML600ATS
Tablero P5 800A, Zapatas Generales	MEX:P5E90ML800ETS	MEX:P5E90ML800ATS
Tablero P5 1200A, Zapatas Generales	MEX:P5E90ML120ETS	MEX:P5E90ML120ATS

Tablero P4 y P5 para zapatas generales, 480/277 VCA, 3 fases, 4 hilos, NEMA 12/3R

Tipo de Tablero	Numero de parte aluminio
Tablero P4 600A, Zapatas Generales	MEX:P4E75ML600ANR
Tablero P5 1200A, Zapatas Generales	MEX:P5E90ML120ANR

NOTA: Si requiere barras en cobre, solicitar precio a SIEMENS.

Tablero P4 y P5 para zapatas generales, 480/277 VCA, 3 fases, 4 hilos, dimensiones generales

Capacidad de barras (A)	Protección	Alto		Frente		Fondo		Espacio útil	
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
400	NEMA 1	60	1524	32	812.8	10	254	30	762
600	NEMA 1	75	1905	32	812.8	10	254	45	1143
800	NEMA 1	90	2286	32	812.8	10	254	60	1524
800	NEMA 1	90	2286	38	965.2	12.75	323.85	60	1524
1200	NEMA 1	90	2286	38	965.2	12.75	323.85	60	1524
600	NEMA 3R	75	1905	32	812.8	12	304.8	45	1143
800	NEMA 3R	75	1905	32	812.8	12	304.8	45	1143
1200	NEMA 3R	90	2286	38	965.2	14.25	361.95	60	1524

Selección de interruptores derivados

Tipo de interruptor	Corriente máxima "A"	Máxima capacidad interruptiva "kA"					Capacidades disponibles "A"
		240VCA	480VCA	600VCA	250VCC	500VCC	
BL	125	10	—	—	—	—	15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 125
BQD	100	65	14	10	14	—	15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100
QJ	225	10	—	—	—	—	70, 100, 125, 150, 175, 200 y 225
ED4	125	65	18	—	30	—	15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 y 125
ED6	125	65	25	18	—	18	15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 y 125
FXD6	250	65	35	22	30	18	150, 175, 200, 225 y 250
JXD6	400	65	35	25	30	25	300 y 400
LXD6	600	65	35	25	30	25	500 y 600
LMXD6	800	65	50	25	30	25	700 y 800
ND6	1200	65	50	25	30	25	1000 y 1200