

Instrucciones de pedido

Calibración a 50 °C. Todos los Marcos de los Interruptores ED podrían tener conexión inversa.

Corriente A	ED2 240 V	ED4 240/480 V	ED6 240/480/600 V
	Número de catálogo	Número de catálogo	Número de catálogo
15	MX:ED23B015MX	MX:ED43B015MX	—
20	MX:ED23B020MX	MX:ED43B020MX	MX:ED63B020MX
30	MX:ED23B030MX	MX:ED43B030MX	MX:ED63B030MX
40	MX:ED23B040MX	MX:ED43B040MX	MX:ED63B040MX
50	MX:ED23B050MX	MX:ED43B050MX	MX:ED63B050MX
60	MX:ED23B060MX	MX:ED43B060MX	—
70	MX:ED23B070MX	MX:ED43B070MX	MX:ED63B070MX
100	MX:ED23B100MX	MX:ED43B100MX	MX:ED63B100MX
125	—	MX:ED43B125MX	MX:ED63B125MX

Corriente A	HHED6	HHED6-M
	Número de catálogo	Número de catálogo
15	MX:HHED63B015A	—
20	MX:HHED63B020	—
30	MX:HHED63B030	—
40	MX:HHED63B040	—
50	MX:HHED63B050	—
70	—	MX:HHED63M070
100	—	MX:HHED63M100
125	—	MX:HHED63M125

Zapatas

Aluminum Body Lugs

Amperaje	No. de polos	Número de parte	Calibre de cable
All 30–100A	2, 3	MX:LN1E100	#10–1/0 Cu/Al

Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	UL 489 AIR (File #E10848)										IEC 947-2					
	RMS Amperes Simétricos (KA)										V CA (50/60Hz)					
	V CA						V CD				220/240		380/415		500	
	120	240	277	347	480	60	125	250	500		Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics
ED2 (1-P)	10	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED2 (2, 3-P)	—	10	—	—	—	—	—	5 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (1-P)	65	—	22	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (2, 3-P)	—	65	—	—	18	—	—	30 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (1P)	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (2, 3-P)	—	65	—	—	25	18	—	—	18 (3-P)	65	17	35	9	18	5	—
HHED6 (2, 3-P)	—	100	—	—	65	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W1	W2	W3	H	D	D1
ED2, ED4, ED6, ED6 ETI	1	2	3	6.35	3.92	4.56
HH ED6	—	2	3	6.53	3.92	4.56

