

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 2P 60A

D222NRB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación Del Dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	1 fase
Number Of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating Nema	NEMA 3R
Poder De Corte	1.5 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors 3 hp at 120 V CA 60 Hz for 3 fases motors 3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
Tipo De Fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración De Cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par De Apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67 mm² AWG 3
Profundidad	123.70 mm
Anchura	189.23 mm
Altura	377.95 mm
Peso Del Producto	4 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.03 cm
Paquete 1 Ancho	19.38 cm
Paquete 1 Longitud	40.97 cm
Paquete 1 Peso	3.79 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	120
Paquete 2 Altura	114.3 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	463.571 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas