

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GENERAL DUTY

DU322

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
Aplicación Del Dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Phase	3 fases
Number Of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating Nema	NEMA 1
Poder De Corte	10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración De Cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
Par De Apriete	3.95 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 3.95 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.65 N.m 26.67 mm² AWG 3
Profundidad	92.20 mm
Anchura	184.15 mm
Altura	234.95 mm
Peso Del Producto	9 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	13.208 cm
Paquete 1 Ancho	17.272 cm
Paquete 1 Longitud	23.622 cm
Paquete 1 Peso	1.95 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	200
Paquete 2 Altura	110.49 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	430.912 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	5
Paquete 3 Altura	25.654 cm
Paquete 3 Ancho	21.844 cm
Paquete 3 Longitud	48.514 cm
Paquete 3 Peso	10.183 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas