

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor mini atornillable marco E Square D de 1 Polo, 20A, 277 VCA y 18/25kA

EDB14020

Principal

Gama De Producto	25S60
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	EDB
Tipo De Módulo	E-Frame
Capacidad De Unidad De Disparo	875 A

Opcionales

[In] Corriente Nominal	20 A
Maximum Operating Voltage	277 V CA
Calibre Awg	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Poder De Corte	18 kA 277 V CA 18 kA 240 V CA 25 kA 120 V CA 18 kA 120 V CA
Aplicación De Interrupor Automático	HID rated Switching Duty rated HACR rated ((*))
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Lugs ((*)) aluminio
Corriente De Retención	270 A
Señalizaciones En Local	Indicador de disparo
Tipo De Montaje	Bolt-on ((*))
Número De Polos	1
Número De Espacios	1
Número De Espacios Necesarios	1
Destino De Producto	NF panelboard ((*))
Tipo De Protección	Cortocircuito Overload
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Poder De Corte	D
Par De Apriete	3.4 N.m 2.5...16 mm² AWG 14...AWG 6
Altura	143.76 mm
Anchura	24.89 mm
Profundidad	102.87 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0.91 kg
-------------------	---------

Ambiente

Certificaciones De Producto	cULus IEC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.572 cm
Paquete 1 Ancho	15.494 cm
Paquete 1 Longitud	25.908 cm
Paquete 1 Peso	600.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	200
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	126.099 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil