

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor DE SEGURIDAD

H322NRB

! Descatalogado el: 19 mar 2024

! Descontinuado

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
Aplicación Del Dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Número De Fases De La Red	3 fases
Number Of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	250 V DC 240 V CA
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel ((*))
Poder De Corte	3 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 250 V DC

Opcionales

Short-Circuit Current	10 kA for H or K ((*)) 200 kA for R or J
Tipo De Fusible	H or K ((*)) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
Configuración De Cableado	4-hilos (3PH + G)
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
Par De Apriete	5.65 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.52 N.m 8.367 mm² AWG 8 5.65 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
Profundidad	123.95 mm
Anchura	168.40 mm
Altura	377.95 mm
Peso Del Producto	4.34 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.716 cm
Paquete 1 Ancho	19.812 cm
Paquete 1 Longitud	44.196 cm
Paquete 1 Peso	3.901 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	120
Paquete 2 Altura	116.84 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	477.179 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas