

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## SWITCH NOT FUSIBLE HD 600V 30A 3P NEMA1 (\*\*)

HU361

! Descatalogado el: 30 sept 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

### Principal

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                    | Single Throw Safety Switch (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duty Rating                | Heavy duty (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicación Del Dispositivo | Aplicación pesada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disconnect Type            | Non-fusible disconnect (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Factory Installed Neutral  | None (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número De Fases De La Red  | 3 fases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Number Of Poles            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Current Rating             | 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltage Rating             | 600 V CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enclosure Rating           | NEMA 1 acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poder De Corte             | 5 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors<br>10 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors<br>7.5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors<br>20 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors<br>10 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors<br>30 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors<br>5 hp at 250 V DC<br>15 hp at 600 V DC |

### Opcionales

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting Type             | Superficie                                                                                       |
| Electrical Connection     | Lugs (**)                                                                                        |
| Configuración De Cableado | 3-hilos                                                                                          |
| Wire Size                 | AWG 12...AWG 6 aluminio<br>AWG 14...AWG 6 cobre                                                  |
| Par De Apriete            | 5.08 N.m 13.3 mm² AWG 6<br>4.52 N.m 8.367 mm² AWG 8<br>3.95 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10 |
| Profundidad               | 123.70 mm                                                                                        |
| Anchura                   | 191.77 mm                                                                                        |
| Altura                    | 370.84 mm                                                                                        |
| Peso Del Producto         | 4 kg                                                                                             |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Archivo listado UL E2875 |
|----------------|--------------------------|

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Unidades embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 13.208 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 19.558 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 41.148 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 3.447 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 120        |
| Paquete 2 Altura                   | 115.57 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 101.6 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.92 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 430.005 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |