

Ficha técnica del producto

Especificaciones



FRENTE PANELBOARD NQ/NF TIPO 1 DE 62 IN, SOBREPONER

NC62S

Principal

Product	Placa de montaje en superficie para prismas
Color	Gris
Tipo De Cubierta	Surface cover

Opcionales

Material	Acero
Altura	1574.80 mm
Anchura	508.00 mm
Tightening Torque ((*))	Tapa 10...12 lb.in

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1
Certificaciones De Producto	cULus

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.6 cm
Paquete 1 Ancho	55.9 cm
Paquete 1 Longitud	162.1 cm
Paquete 1 Peso	19.505 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas