

# Regadera Eléctrica



thermo  
relax

## SRE-100

CLAVE	SRE-100
DESCRIPCIÓN	Regadera c/calentador de 3 posiciones
DISYUNTOR	35A
SECCIÓN DE CONDUCTOR	4 mm / 10AWG
TENSIÓN	127V~
POTENCIA (WATTS)	4400W
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	MIN 10kPa o 1mca 1,45psi MAX 400kPa o 40mca 58psi
FRECUENCIA	60Hz
GRADO DE PROTECCIÓN	IP24
CONEXIÓN HIDRÁULICA	Entrada de Agua: Rosca Macho 1/2"
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Cables Blancos -Fase/neutro (127V~) Cable Verde -Puesto a tierra
RESISTENCIA DEL AGUA	A 22°C no debe ser inferior a 1300 Ohm x cm

Caja máster 24 pzas.

Sub empaque

1 pza.



**SRE-101**

Clave  
Descripción

**SRE-101**  
Resistencia de  
repuesto p/regadera  
eléctrica

35A 127V~4400W

Caja máster

1,000 pzas.

Sub empaque

25 pzas.



**SRE-102**

Clave  
Descripción

**SRE-102**  
Brazo p/regadera  
eléctrica

Caja máster

100 pzas.

Sub empaque

1 pza.