



SSM-28A

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas / Edificios

Funciona con:



Lámparas fluorescentes



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED



Temporizador de encendido: de 3 segundos a 7 minutos.

Capacidad	127V~ 800W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de detección	8m
Altura de instalación	2 m a 3.5 m
Sensibilidad a la luz	<10 Lux - 2,000 Lux
Velocidad detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-10°C a + 40°C
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Blanco



SSM-10

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas / Edificios

Funciona con:



Lámparas fluorescentes



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED



Temporizador de encendido: de 7 segundos a 8 minutos.

Capacidad	110-240V~ 2000W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Rango de detección	16m
Altura de instalación	1 m a 3.5 m
Sensibilidad a la luz	<5Lux - 2,000 Lux
Velocidad detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C a + 40°C
Caja máster	50 pzas
Sub empaque	1 pza
Color	Blanco

Identifica día y noche



Ángulo de detección



Ahorro de energía eléctrica



Evitar contacto directo con agua

