

JUEGO DE DESARMADORES / FLEXÓMETROS / GUÍAS JALACABLES

JUEGO DE 6 DESARMADORES

- El juego incluye 2 desarmadores de punta plana, 2 de punta phillips y 2 de punta cabinet.
- La barra es de acero al cromo niquel molibdeno con acabado cromado y aperlado.
- El mango cuenta con perfil hexagonal que se adapta perfectamente a la mano.



No. CAT.	SE COMPONE DE LOS MODELOS						PESO (KG.)
J643-6							0.631
	No. Cat.	Tipo de Punta	Diámetro Barra	Largo Barra	Largo Total	Codigo Color	
	637-4	Plana	0.24" (6 mm)	4" (102 mm)	8.06" (205 mm)	Negro	
	637-6	Plana	0.24" (6 mm)	6" (152 mm)	10.06" (256 mm)	Negro	
	638-3	Phillips #1	0.20" (5 mm)	3" (76 mm)	7.06" (179 mm)	Negro	
	639-4	Phillips #2	0.24" (6 mm)	4" (102 mm)	8.06" (205 mm)	Negro	
	641-3	Cabinet	0.20" (5 mm)	3" (76 mm)	7.06" (179 mm)	Negro	
	641-6	Cabinet	0.20" (5 mm)	6" (152 mm)	10.06" (256 mm)	Negro	

FLEXÓMETROS

- Cinta graduada por ambos lados con diferentes tipos de lectura que facilita la medición en diferentes posiciones y ángulos.
- Gancho doble con imán que facilita el manejo del flexómetro.
- Botón de bloqueo para mayor comodidad.



No. CAT.	MEDIDA	GANCHO	ESPESOR CINTA
93003M	3 metros x 5/8" (16 mm)	Doble	0.11 mm
93005M	5 metros x 3/4" (19 mm)	Doble	0.11 mm
93008M	8 metros x 1" (25 mm)	Doble	0.11 mm

GUÍAS DE ALAMBRE PLANO CON CARRETE

- Alambre de acero para resorte, con tratamiento térmico especial para tener gran flexibilidad y resistencia.
- Las ondulaciones de su diseño, aumentan la tracción cuando se gira el carrete.



No. CAT.	LARGO TOTAL	ALAMBRE	DIÁMETRO CARRETE	PESO (KG.)
14-A15	15 metros	1 x 3 mm (0.04 x 0.12")	8.5" (215.9 mm)	0.800
14-A30	30 metros	1.5 x 3 mm (0.06 x 0.12")	12" (304.8 mm)	2.000
14-A60	60 metros	1.5 x 3 mm (0.06 x 0.12")	12" (304.8 mm)	3.000



GUÍAS JALACABLES

GUÍAS DE NYLON CON CARRETE

- Fabricadas en monofilamento de nylon virgen 6/6.
- Puntera buscadora flexible con ojal de tiro.
- Mango ergonómico de fácil agarre en diferentes posiciones.



14-N30

No. CAT.	LARGO TOTAL	DIÁMETRO NYLON	DIÁMETRO CARRETE	PESO (KG.)
14-N15	15 metros	0.12" (3 mm)	8.5" (215.9 mm)	0.575
14-N30	30 metros	0.16" (4 mm)	12" (304.8 mm)	1.202

GUÍAS DE NYLON SIN CARRETE (REPUESTO)

- Fabricadas en monofilamento de nylon virgen 6/6, lo que ofrece una mayor resistencia a la tracción con más flexibilidad.
- Puntera buscadora flexible con ojal de tiro.



RN-30

No. CAT.	LARGO TOTAL	ALAMBRE	REPUESTO PARA GUÍA	PESO (KG.)
RN-10	10 metros	3 mm	N/A	0.104
RN-15	15 metros	3 mm	14-N15	0.220

SONDA DE FIBRA DE VIDRIO 9 MM X 200 MTS

- Ideal para muchas aplicaciones por la combinación de estabilidad al empuje y cierta flexibilidad.
- Tienen su principal aplicación en diversos mercados como lo son empresas constructoras eléctricas, instaladores de cables y empresas de suministros de energía. Se aplica en el tendido de cables energético en las obras y caminos, en el tendido de cables de telecomunicación.
- Se provee con un contenedor metálico vertical con ruedas y freno que facilita el trabajo y aumenta su vida útil



No. CAT.	LARGO TOTAL	DIÁMETRO SONDA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO (KG.)
14-FV200	200 metros	0.35" (9 mm)	350/3942 kgf	7.87" (7.87)	35.500