





LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO DE LED 1W, 3W, 6W, 12W Y 18W

Luminaria para empotrar en piso tipo "Groundlight" con fuente luminosa de LED. Se compone de cuerpo de aluminio, tapa de acero inoxidable grado 304 y cristal templado de 6mm para garantizar su durabilidad aún en las condiciones de operación más duras.

Cuenta con un índice de protección: IP 65 por lo que es adecuado para uso exterior así como para interior. En aplicaciones como Terrazas, Centros Comerciales, oficinas corporativas y uso residencial.



Información Técnica

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO LUMÍNICO	TEMP. COLOR	APLICACIÓN	IP	IRC	ÁNGULO LUZ	HORAS DE VIDA	MEDIDAS EN MM	CORTE EN MM	FORMA	COLOR
EPV3RN13	1W	100-240V	100lm	3000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	65x75	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN16	1W	100-240V	100lm	6000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	65x75	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN33	3W	100-240V	300lm	3000K	INT/EXT	65	>80	25°	25,000	100x80	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN36	3W	100-240V	300lm	6000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	100x80	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN63	6W	100-240V	600lm	3000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	120x95	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN66	6W	100-240V	600lm	6000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	120x95	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN123	12W	100-240V	1200lm	3000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	180x95	N/A	REDONDO	METAL
EPV3RN183	18W	100-240V	1800lm	3000K	INT/EXT	65	>80	25°	35,000	220x95	N/A	REDONDO	METAL

