





LUMINARIO DE SOBREPONER DE LED 24W Y 36W

Luminario integrados para sobreponer con fuente luminosa de LED en la parte posterior lo que brinda una alta eficiencia lumínica. Se compone con cuerpo de aluminio y reflector acrílico por su atractivo diseño elimina los bordes oscuros dando una apariencia moderna y minimalista.

Para uso interior en edificios residenciales, comerciales e industriales.

No requiere mantenimiento durante su vida útil.



Información Técnica

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO LUMÍNICO	TEMP. COLOR	APLICACIÓN	IP	IRC	ÁNGULO LUZ	HORAS DE VIDA	MEDIDAS EN MM	CORTE EN MM	FORMA	COLOR
SOV3RB243	24W	100-240V	2160lm	3000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	175	N/A	REDONDO	BLANCO
SOV3RB246	24W	100-240V	2160lm	6000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	175	N/A	REDONDO	BLANCO
SOV3RN243	24W	100-240V	2160lm	3000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	175	N/A	REDONDO	NEGRO
SOV3RN246	24W	100-240V	2160lm	6000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	175	N/A	REDONDO	NEGRO
SOV3RB366	36W	100-240V	3240lm	6000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	225	N/A	REDONDO	BLANCO
SOV3RN366	36W	100-240V	3240lm	6000K	INTERIOR	20	>80	120°	35,000	225	N/A	REDONDO	NEGRO

