

TELEFÓNICOS



DESCRIPCIÓN

Multiconductor compuesto de 2 conductores y/ó hasta 25 pares, conductor sólido o flexible de cobre, aislamiento individual de Polietileno (PE) o Policloruro de Vinilo (PVC), blindaje contra interferencias electromagnéticas opcional y cubierta de PVC.

ESPECIFICACIONES

UL 444: Cables para comunicaciones.

NEC Artículo 800: Cables de comunicación para circuitos de voz y datos.

NMX-I-248-NYCE: Cables para telecomunicaciones y cableado estructurado.

APLICACION GENERAL

Los Cables Telefónicos Viakon® están diseñados para utilizarse en circuitos y/o sistemas de transmisión de voz y datos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.

VERSIONES DE PRODUCTO MÁS SOLICITADOS

Número Artículo	Tipo	Grado	Número de Conductores	Conductor	Calibre (AWG)	Color	Empaque
Transmisión de VOZ por medio de cableado estructurado y/ó DATOS en redes ethernet de 10 Mbps máx.							
Z993			2 PARES				Caja 305 m
Z994			3P				Caja 305 m
K991	IWC / Cat 3	CM	4P	Alambre	24	Gris	Caja 305 m
Z995			6P				Caja 305 m
K992			12P				Carrete 500 m
K993			25P				Carrete 500 m
Transmisión de VOZ y DATOS a baja velocidad.							
S140			2P				Carrete 500 m
O462			3P				Carrete 500 m
R457	EKC	CM	4P	Alambre	24	Gris	Carrete 500 m
O463			6P				Carrete 500 m
O465			12P				Carrete 1000 m
K544			25P				Carrete 1000 m
Conexión de línea telefónica en interior							
V393			2				
V394	ICEEV	CM	3	Alambre	22	Marfil	Caja 150 m
WE63			4				
Conexión de línea entre aparato y roseta. Cableado de tableros							
S115	MOD PLANO	CM	4	Cordón Flexible	26	Gris	Carrete 500 m
Conexiones en cajas y tableros de distribución							
V159			2		24	Rojo - Azul	
W185	Cordón Distribuidor (Jumper)	CM	3	Alambre	24	Rojo-Blanco-Negro	Carrete 1000 m
Q362			2		22	Rojo - Blanco	
Q369			3		22	Rojo-Blanco-Negro	
Distribución de señales digitales en centrales telefónicas, conexión de equipo PCM o RDI.							
OT33	CECBV 75-2	CM	1	alambre	26	Negro	Carrete 305 m
Conexión Acometida							
E823	DWP	Planta	2	Alambre	18	Negro	Rollos 250 m
T196	ACEV-170	Exterior	1P		22		Rollos 300 m