



Componentes comunes: Unidad señalizac. LED 120V 0,2W blanco

00936.120.W

Series residenciales / Series resid. tradicionales / Componentes comunes /
Accesorios

Unidad señalizac. LED 120V 0,2W blanco

Unidad de señalización LED 120 V 50/60 Hz 0,2 W, blanco. Con lámparas incandescentes o halógenas, la unidad de señalización está conectada en serie a la carga (piloto apagado y lámpara mandada alumbrada), con otras tipos de lámpara, la unidad de señalización está conectada en paralelo a la carga (piloto alumbrado y lámpara mandada alumbrada) o conectada a la alimentación principal (piloto siempre alumbrado)



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Inserto de iluminación para la instalación de los programas de interruptores
- **Aplicación:** Botón interruptor/pulsador
- **Lámpara:** LED
- **Con fuente de luz:** Si
- **Color de las lámparas:** Blanco
- **Portalámparas:** Otros
- **Tensión nominal:** 120,00 - 120,01 V

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352556775
Cantidad 1 NR
Med. 0,7x15x0,7 [cm]
Peso 3,94 [g]

Código 8007352556782
Cantidad 50 NR
Med. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Peso 238,4 [g]

Código 8007352725058
Cantidad 1.000 NR
Med. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 4.768 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).