



## EIKON: Interruptor 1P 16AX blanco

### 20001.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

#### Interruptor 1P 16AX blanco

Interruptor 1P 16 AX 250 V~, iluminable, tecla intercambiable, blanco. Máx 200 W para lámparas con balasto integrado




#### Estado producto

3 - Activo


#### Cant. mínima de pedido

50 NR


#### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

#### Galería




## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Interruptor de desconexión de 1 polo
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 16,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 36,10 mm
- **Profundidad de instalación:** 25,00 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 14. TSE - Turquía
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - México
- 20. IQC - Argentina
- 28. NSW - Australia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 31. TISI - Tailandia
- 34. PSE - Japón
- 36. ISI - India
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



Código 8007352316300  
Cantidad 1 NR  
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]  
Peso 25,8 [g]



Código 8007352316317  
Cantidad 50 NR  
Med. 21,4x11,6x14,2 [cm]  
Peso 1.395,4 [g]



Código 8007352352087  
Cantidad 500 NR  
Med. 57,5x22,5x30 [cm]  
Peso 12.900 [g]



Código 8007352750692  
Cantidad 10.500 NR  
Med. 120x80x105 [cm]  
Peso 270.900 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).