



LINEA: Conmutador 1P 10AX alineado negro

30004.G

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Conmutador 1P 10AX alineado negro

Conmutador 1P 10 AX 250 V~, alineado, iluminable, tecla sustituable, negro.

Máx 100 W para lámparas con alimentador integrado (IEC 60669-1:2017)

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR



Podría interesarte también



30000.G - Interruptor 1P
10AX alineado negro



30008.G - Pulsador 1P NO
10A negro




30012.G - Interr.cruzado 1P
10AX alineado negro




00943.W - Unidad LED Linea
110-250V blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 7021
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes:** 10
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 39,70 mm
- **Profundidad de instalación:** 31,80 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes

			
Código 8007352674769	Código 8007352674776	Código 8007352674783	Código 8007352749849
Cantidad 1 NR	Cantidad 50 NR	Cantidad 300 NR	Cantidad 5.400 NR
Med. 4,6x2,7x5,6 [cm]	Med. 23,7x14,8x12,8 [cm]	Med. 45,5x27x27 [cm]	Med. 120x80x105 [cm]
Peso 32,78 [g]	Peso 1.780 [g]	Peso 11.110 [g]	Peso 199.978,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).