



LINEA: Interruptor cruzado 1P 10AX axial negro

30012A.G

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

Interruptor cruzado 1P 10AX axial negro


Inversor 1P 10 AX 250 V~, axial, iluminable, tecla sustituible, negro. Máx 100 W para lámparas con alimentador integrado (IEC 60669-1:2017)

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR




Podría interesarte también



30000A.G - Interruptor 1P
10AX axial negro



30004A.G - Conmutador 1P
10AX axial negro




30008A.G - Pulsador 1P NO
10A axial negro




00943.W - Unidad LED Linea
110-250V blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Interruptor intermedio
- **Tipo de operación:** Otros
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 7021
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes:** 10
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 41,20 mm
- **Profundidad de instalación:** 35,50 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes

		
Código 8007352682801	Código 8007352682825	Código 8007352682832
Cantidad 1 NR	Cantidad 50 NR	Cantidad 300 NR
Med. 4,6x2,7x5,6 [cm]	Med. 23,7x14,8x12,8 [cm]	Med. 45,5x27x27 [cm]
Peso 38,34 [g]	Peso 1.917 [g]	Peso 11.502 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).