



LINEA: Interruptor 1P 10AX basculante cáñamo

30020.C

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos



Interruptor 1P 10AX basculante cáñamo

Interruptor 1P 10 AX 250 V~, iluminable, hueso. Máx 100 W para lámparas con alimentador integrado (IEC 60669-1:2017)

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Podría interesarte también



30024.C - Conmutador 1P
10AX basculante cáñamo



30032.LC - Inversor 1P 10AX
basc. + LED cáñamo




30008.C - Pulsador 1P NO
10A cáñamo




00936.250.W - Unidad LED
250V 0,35W blanco


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Interruptor de desconexión de 1 polo
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Beige
- **Número RAL (similar):** 7032
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 10,00 A
- **Corriente de commutación para lámparas fluorescentes:** 10
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 31,90 mm
- **Profundidad de instalación:** 23,50 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** No
- **Compatible con Google Assistant:** No
- **Compatible con Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 13. SNI - Indonesia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352687271
Cantidad 1 NR
Med. 3,6x2,7x5,6 [cm]
Peso 25,48 [g]

Código 8007352687288
Cantidad 50 NR
Med. 20x14,8x12,8 [cm]
Peso 1.395 [g]

Código 8007352687295
Cantidad 300 NR
Med. 47x22x27,5 [cm]
Peso 8.770 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).