



Características principales

Referencia	: CWM
Código del producto	: 10535741
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 150 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: 2 NA + 2 NC
Tensión de control	: 110-130V 50/60Hz-CC
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 8 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 10 millones
Bobina CC	: 10 millones
Vida eléctrica - Ie AC3	: 1 millón
Puntos de conexión a la bobina	
Contactores con bobina CA	: 2
- Contactores con bobina CC	: 2
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 4 g
contactor cerrado	: 4 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de ½ = 11ms)	
contactor abierto	: 3 g
contactor cerrado	: 3 g
Instalación	: No contiene
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP00
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 1000 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	: 24...500 V
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	- cerrando : 0.6...0.75xUs
	- apertura : 0.4...0.6xUs
- bobina 50 Hz	- cerrando : 0.6...0.75xUs
	- apertura : 0.4...0.6xUs
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	- circuito magnético cerrado : 16.3 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.26
	- Potencia térmica disipada : 4.2 W
	- cerrar el circuito magnético : 322 VA
- operando a 50 Hz	- circuito magnético cerrado : 16.3 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.25
	- Potencia térmica disipada : 4.2 W
	- cerrar el circuito magnético : No contiene
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 40...70 ms
- apertura de los contactos NA	: 50...70 ms

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	: 24...500 V
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	: 0,7...0,85xUs
- apertura	: 0,4...0,6xUs
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	: 12,5 W
- cerrar el circuito magnético	: 415 W
Potencia térmica disipada	: 4.2 W
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 40...70 ms
- apertura de los contactos NA	: 50...70 ms

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 150 A

HOJA DE DATOS

Contadores



- AC-4 (Ue ? 440 V) : 69 A
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 225 A
- Tensión nominal de utilización Ue : 1000 V / 600 V
- IEC / UL : 3 NA
- Número de polos : 1820 A
- Capacidad del establecimiento (IEC 60947) : 1350 A
- Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947) : 1350 A
- Ue=400V : 905 A
- Ue=500V : 1350 A
- Ue=690V : 1350 A
- Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 3763 A
- 1 seg : 1700 A
- 10 seg : 1700 A
- 10 seg : 1700 A
- 1 min : No contiene
- 10 min : No contiene
- Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG) : 10 kA
- @600V - UL/CSA : 355 A
- coordinacion tipo 1 : 250 A
- coordinacion tipo 2 : 250 A
- Potencia disipada por polo : 25 W
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 11.1 W
- AC-3 (Ue ? 440 V) : 11.1 W
- Categoría de utilización AC-3**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 150 A
- Ue ? 440V : 130 A
- Ue ? 500V : 110 A
- Ue ? 690V : 100 %
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 100 %

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	45 kW	60 cv
380 / 400 V	75 kW	100 cv
415 / 440 V	90 kW	125 cv
500 V	90 kW	125 cv
660 / 690 V	110 kW	150 cv

Valores orientativos de potencia (UL)		
Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	No contiene	No contiene
200 V	No aplicable	50
208 V	No contiene	No contiene
240 V	No contiene	60
480 V	No contiene	125
600 V	No contiene	150

Categoría de utilización AC-4

Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$)

- Ue ? 440V : 69 A
- Ue ? 500V : 62 A
- Ue ? 690V : 55 A

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV polos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	18,5 kW	25 HP
380 / 400 V	30 kW	40 HP
415 / 440 V	37 kW	50 HP
500 V	45 kW	60 HP
660 / 690 V	45 kW	60 HP

Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)

Porcentaje máximo (600 ops./h)

: 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (resistores trifásicos)	
Tensión	Potencia
220 / 240 V	85 kW
380 / 400 V	145 kW
415 / 440 V	160 kW
500 V	190 kW
660 / 690 V	255 kW

Contactos auxiliares

Conformidad con estándares

: No contiene

Tensión de aislamiento Ui

- IEC / UL

: No contiene / No contiene

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: No contiene / No contiene
Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: No contiene
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: No contiene
- 380 / 440 V	: No contiene
- 500 V	: No contiene
- 660 / 690 V	: No contiene
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: No contiene
- 48 V	: No contiene
- 110 V	: No contiene
- 220 V	: No contiene
- 440 V	: No contiene
Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: No contiene
Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: No contiene
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	: No contiene
Fiabilidad del circuito de control	: No contiene
Vida eléctrica	: No contiene
Vida mecánica	: No contiene
Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC	: No contiene
Impedancia por polo	: No contiene

Conección

Contactos principales	
Tipo de tornillo	: M6 hexagonal
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible con terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 5,4...6 Nm / No contiene
Circuito de control	
Tipo de tornillo	: M3,5 Plana/Phillips
Calibre de los conductores	

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...4 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...2,5 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 0,5...4 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)	: 0,8...1,5 Nm / No contiene
-------------------------	------------------------------

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	160 A	225 A	225 A	No contiene
Ue ? 48V	122 A	204 A	225 A	No contiene
Ue ? 60V	103 A	194 A	225 A	No contiene
Ue ? 125V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	120 A	225 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	105 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	00013	No contiene

Categoría de utilización DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	112 A	150 A	150 A	No contiene
Ue ? 48V	86 A	135 A	150 A	No contiene
Ue ? 60V	73 A	127 A	150 A	No contiene
Ue ? 125V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	55 A	120 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	40 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	20 A	No contiene

03/05/2025

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Página 3 / 4

HOJA DE DATOS

Contadores



Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	112 A	150 A	150 A	No contiene
Ue ? 48V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Ue ? 60V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Ue ? 125V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	55 A	120 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	40 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
Almacenado : -55 °C ... +80 °C
Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 162.5 mm
Ancho : 118 mm
Profundidad : 147 mm
Peso : 3,07 kg

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificaciones

CE, UL, UL-NOM, IRAM, BUREAU VERITAS y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).