



CAPACIDAD DE INTERRUPCION AJUSTABLE DWA 800N

Código	Referencia	In (A)	IEC947-2 230V Icu (kA)
10046815	DWA800N-500-3	350...500	65.00
10046816	DWA800N-630-3	440...630	65.00
10046752	DWA800N-800-3	560...800	65.00



ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES

Código	Descripción	Utilizar con
10850989	Bobina de apertura a distancia	DWB160/DWB250
12687483	Bobina de apertura a distancia	DWB400
11639815	Interclavamiento mecánico	DWB160
11639817	Interclavamiento mecánico	DWB250
12729390	Mando rotativo para tablero	DWB160
11650161	Mando rotativo para tablero	DWB250
11277469	Prensacables	DWB250
10046554	Prensacables	DWB400
10583653	Manopla para accionamiento en puerta	

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RIEL DIN (MINI DISYUNTOR / MINI BREAKER)

Instalación en centros de carga (cuadros de distribución marca tigre).

- Capacidad Interruptiva (Icu=5 ka), curva tipo C
- Un polo rangos: 2 a 125 amp.
- Dos polos rangos: 2 a 125 amp.
- Tres polos rangos: 2 a 125 amp.
- Montaje para riel DIN

MINI INTERRUPTORES 1 POLO

Código	Referencia	In (A)	IEC947-2 230V Icu (kA)
10076381	MDW-C2	2	3.00
10076413	MDW-C16	16	5.00
10076421	MDW-C20	20	5.00
10076437	MDW-C32	32	5.00
10076445	MDW-C40	40	5.00
10076453	MDW-C50	50	5.00
10076461	MDW-C63	63	5.00
10076469	MDW-C80	80	5.00
10075743	MDW-C100	100	5.00
11807325	MDW-C125	125	5.00

