



Características principales

Referencia	: CWB
Código del producto	: 14555904
Corriente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 110 A
Contactos principales (potencia)	: 3 NA
Contactos auxiliares	: 1 NA + 1 NC
Tensión de control	: 220V 50/60Hz
Tipo de terminal	: Tornillo

Datos básicos

Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	
- IEC / UL	: 1000 V / 600 V
Tensión nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 8 kV
- Límites de frecuencia [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecánica	
Bobina CA	: 6 millones
Bobina CC	: 6 millones
Vida eléctrica - Ie AC3	: 1.1 millones
Puntos de conexión a la bobina	
Contadores con bobina CA	: 2
- Contadores con bobina CC	: 2
Resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6)	
contactor abierto	: 4 g
contactor cerrado	: 4 g
Resistencia al choque mecánico (sinusoidal de ½ = 11ms)	
contactor abierto	: 10 g
contactor cerrado	: 15 g
Instalación	: DIN 35 mm (EN 50022)
Grado de protección (IEC 60529)	
Terminales principales	: IP10
Bobina y contactos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corriente alternada

Tensión de aislamiento Ui (grado de contaminación 3)	: 1000 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensiones estándar en 50/60 Hz	: 12...550 V
Límites de operación de la bobina	
- bobina 60 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,2...0,6xUs
- bobina 50 Hz	- cerrando : 0,5...0,8xUs
	- apertura : 0,2...0,6xUs
- Promedio de consumo de la bobina	
- operando a 60 Hz	- circuito magnético cerrado : 20...30 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.4
	- Potencia térmica disipada : 9...11 W
	- cerrar el circuito magnético : 328...492 VA
- operando a 50 Hz	- circuito magnético cerrado : 22...32 VA
	- factor de potencia (cos φ) : 0.4
	- Potencia térmica disipada : 11...13.4 W
	- cerrar el circuito magnético : 341...512 VA
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	: 8...12.5 ms
- apertura de los contactos NA	: 4...8 ms

Circuito de comando - corriente continua

- IEC / UL	
Tensiones estándar	:
Límites de operación de la bobina	
- cerrando	:
- apertura	:
Promedio de consumo	
- circuito magnético cerrado	:
- cerrar el circuito magnético	:
Potencia térmica disipada	:
Promedio de tiempo de funcionamiento	
- cerrar los contactos NA	:
- apertura de los contactos NA	:

Contactos principales (potencia)

Corriente nominal de utilización Ie	
- AC-3 (Ue ? 440 V)	: 110 A

HOJA DE DATOS

Contactores



- AC-4 (Ue ? 440 V) : 58 A
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 151 A
- Tensión nominal de utilización Ue : 1000 V / 600 V
- IEC / UL : 3 NA
- Número de polos : 1200 A
- Capacidad del establecimiento (IEC 60947) : 1200 A
- Capacidad de interrupción (IEC/EN 60947) : 1000 A
- Ue=400V : 765 A
- Ue=500V : 1000 A
- Ue=690V : 1200 A
- Corriente temporaria permisible (sin conducción de corriente anteriormente durante 15 min con $\theta \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 1350 A
- 1 seg : 780 A
- 10 seg : 780 A
- 10 seg : 780 A
- 1 min : 150 A
- 10 min : 150 A
- Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG) : 8 kA
- @600V - UL/CSA : 250 A
- coordinacion tipo 1 : No contiene
- coordinacion tipo 2 : No contiene
- Potencia disipada por polo : 17 W
- AC-1 (? ? 55 °C, Ue ? 690 V) : 9 W
- AC-3 (Ue ? 440 V) : 9 W
- Categoría de utilización AC-3**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 110 A
- Ue ? 440V : 97 A
- Ue ? 500V : 70 A
- Ue ? 690V : 100 %
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 100 %

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	30 kW	40 cv
380 / 400 V	55 kW	75 cv
415 / 440 V	55 kW	75 cv
500 V	55 kW	75 cv
660 / 690 V	55 kW	75 cv

Valores orientativos de potencia (UL)		
Tensión	1 Phase	3 Phase
120 V	10	No contiene
200 V	No aplicable	30
208 V	No contiene	No contiene
240 V	20	40
480 V	No contiene	75
600 V	No contiene	75

- Categoría de utilización AC-4**
- Corriente nominal de utilización Ie ($\theta \leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$) : 58 A
- Ue ? 440V : 51 A
- Ue ? 500V : 37 A
- Ue ? 690V : 37 A

Valores orientativos de potencia (IEC) - Motores de inducción trifásicos (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm		
Tensión	kW	cv o HP
220 / 240 V	16.5 kW	22 HP
380 / 400 V	28 kW	38 HP
415 / 440 V	33 kW	44 HP
500 V	30 kW	40 HP
660 / 690 V	30 kW	40 HP

- Categoría de utilización AC-1 (3P/NA)**
- Porcentaje máximo (600 ops./h) : 1

Potencia máxima de utilización $\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$ (resistores trifásicos)	
Tensión	Potencia
220 / 240 V	57 kW
380 / 400 V	99 kW
415 / 440 V	114 kW
500 V	130 kW
660 / 690 V	179 kW

- Contactos auxiliares**
- Conformidad con estándares : IEC 600947-5-1
- Tensión de aislamiento Ui : 1000 V / 600 V
- IEC / UL : 1000 V / 600 V

HOJA DE DATOS

Contadores



Tensión nominal de utilización Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 690 V
Corriente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: 10 A
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: 6 A
- 380 / 440 V	: 4 A
- 500 V	: 2,5 A
- 660 / 690 V	: 1,5 A
Corriente nominal de utilización Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: 4 A
- 48 V	: 2 A
- 110 V	: 0,7 A
- 220 V	: 0,3 A
- 440 V	: 0,15 A
Capacidad del establecimiento - (AC-15 y Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Capacidad de Interrupción - (AC-15 y Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: 1 x Ie
Protección contra cortocircuito de los contactos principales fusible (gL/gG)	: 10 A
Fiabilidad del circuito de control	: 17/5 V/mA
Vida eléctrica	: 1 millón
Vida mecánica	: 6 millones
Tiempo de no solapamiento entre contactos NA y NC	: 1,5 ms
Impedancia por polo	: 2,5 mΩ

Conección

Contactos principales

Tipo de tornillo

: M8 hexagonal interno

Calibre de los conductores

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x
Cable flexible con terminal	1 x No contiene	1 x
	2 x No contiene	2 x

Par de apriete (IEC/UL)

: 6 Nm / 53 lb.in

Circuito de control

Tipo de tornillo

: M3,5 Plana/Phillips

Calibre de los conductores

Tipo de conductor	Calibre (conforme IEC)	Calibre (conforme UL)
Fio rígido	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible sin terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...4 mm ²	2 x
Cable flexible con terminal	1 x 1...4 mm ²	1 x
	2 x 1...2,5 mm ²	2 x

Par de apriete (IEC/UL)

: 1 Nm / 8.8 lb.in

Aplicación en corriente continua

Categoría de utilización DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	151 A	151 A	151 A	No contiene
Ue ? 48V	151 A	151 A	151 A	No contiene
Ue ? 60V	151 A	151 A	151 A	No contiene
Ue ? 125V	21 A	151 A	151 A	No contiene
Ue ? 220V	2.7 A	14 A	69 A	No contiene
Ue ? 440V	1.4 A	2.7 A	14 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	1,4 A	2.7 A	No contiene

Categoría de utilización DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	137 A	137 A	137 A	No contiene
Ue ? 48V	00018	137 A	137 A	No contiene
Ue ? 60V	137 A	137 A	137 A	No contiene
Ue ? 125V	6.9 A	110 A	137 A	No contiene
Ue ? 220V	1,4 A	6,9 A	62 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	1.4 A	6.9 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	1.3 A	No contiene

05/06/2024

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso.

Pagina 3 / 4

HOJA DE DATOS

Contadores



Categoría de utilización DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensión	Corriente nominal de utilización (Ie)			
	Polo(s) en serie			
	1	2	3	4
Ue ? 24V	145 A	145 A	145 A	No contiene
Ue ? 48V	145 A	145 A	145 A	No contiene
Ue ? 60V	145 A	145 A	145 A	No contiene
Ue ? 125V	7.3 A	116 A	145 A	No contiene
Ue ? 220V	No contiene	5.8 A	59 A	No contiene
Ue ? 440V	No contiene	No contiene	4.4 A	No contiene
Ue ? 600V	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene

Temperatura ambiente

Operación : -25 °C ... +55 °C
Almacenado : -55 °C ... +80 °C
Altura máxima sin cambio de valores nominales [2] : 3000 m

Dimensiones

Altura : 149 mm
Ancho : 72 mm
Profundidad : 144.5 mm
Peso : 1,6 kg

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificaciones

CE, UL y EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deberán tener reducción de la corriente;
2) Para altitudes 3000 a 4000 m (0,90 x 0,80 x Ie y Ui) y 4000 a 5000 m (0,80 x 0,75 x Ie y Ui).