



ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W

Elegantes y funcionales downlights diseñados especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años. Para sobreponer en techo en interiores.



ÚNICOS LUMINARIOS EN MÉXICO CON CINCO AÑOS DE GARANTÍA




Ficha técnica

FZT.ZERA SOBREPONER 4,5 W, 8,5 W
Rev.18.06.21


ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Índice de Protección: **IP62**
- Conexión: **120 V AC**
- Corriente eléctrica: **4,5 W 0,375 A, 8,5 W 0,70 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)



- Potencia total: **4,5 W, 8,5 W**
- Flujo total 4,5 W: **500 lúmenes**
- Flujo total 8,5 W: **900 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z161CS Z162CS	3	F	T	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO



ÓPTICA DIFUSA

	POTENCIA TOTAL 4,5 W	POTENCIA TOTAL 8,5 W	TCC 3 000 K 4 000 K 5 000 K	IP 62	RANGO VOLTAJE 120 V AC
TVU 50 000 h			BLANCO	NEGRO	GRIS