




DRACO 1 W


Microluminaria profesional de exterior para empotrar a piso con glándula de acero inoxidable y driver integrado.

Ficha técnica

DRACO 1 W




LUMINARIA
CON HOUSING
INCLUIDO



LUMINARIA
SIN
HOUSING


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Luminaria para exterior empotrado a piso o muro
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Ópticas disponibles: **Super concentrada 10°**, **concentrada 14°**, **media 30°**, **difusa 40°** y **elíptica 17°x35°**
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **120-240 V AC**
- Corriente eléctrica: **0,0083 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Led Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
- Housing de plástico (incluido)




- Potencia total: **1 W**
- Flujo total: BC **135 lm**, BF **155 lm**
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: **2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**

GLÁNDULA
DE ACERO
INOXIDABLE
IP68




PARA
INSTALACIÓN
EMPOTRADO
EN PISO




PARA
INSTALACIÓN
EMPOTRADO
EN MURO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z230CE	2	C	N	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2 700 K 3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF	B BLANCO G GRIS N NEGRO R TERRA




SUPER
CONCENTRADA 10°




CONCENTRADA 14°



MEDIA 30°



DIFUSA 40°



ELÍPTICA 17°x35°