



ERIS 10 W

Versátil luminaria para empotrar a piso en exteriores,
disponible con luz monocromática.

Ficha técnica

FZT.ERIS_10 W
Rev.08.06.21


ERIS 10 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado con acabados en pintura poliéster de aplicación electrostática

- Cuerpo de fundición de aluminio
- Housing de aluminio (incluido)
- Empotrable en piso con módulo de 9 LEDs de alta potencia, con driver electrónico integrado
- Ópticas disponibles: **Super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17°x35°**
- Protección contra picos de voltaje
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **120-240 V AC**
- Corriente eléctrica: **0,083 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- **IRC 85**
- Vida promedio: **50 000 horas**






- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **1 200 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**

GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z700CE	3	C	N	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF	Tapa de Aluminio G GRIS N NEGRO I Tapa de Acero inoxidable




TAPA 2 SALIDAS PARA PASO VEHICULAR
(ACCESORIO DISPONIBLE NO INCLUIDO)


ÓPTICAS




SUPER CONCENTRADA 10°




CONCENTRADA 14°




MEDIA 30°



DIFUSA 40°



DIFUSOR FROSTED



ELÍPTICA 17°x35°



ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México
Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx