



## ERIS 2,5 W · 3,5 W · 6,5 W

Luminario de empotrar a piso para exteriores, con lámpara GU10 o módulo de LED baja y alta intensidad

Ficha técnica

FZT.ERIS chica  
Rev. 29.04.21

# ERIS


2,5 W · 3,5 W · 6,5 W








## ERIS CHICA

2,5 W · 3,5 W · 6,5 W

- Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado acabados en pintura poliéster de aplicación electrostática
- Opción con módulo de LEDs de alta potencia y baja potencia con ópticas y driver electrónico integrado
- Opción Lámpara LED GU10 (3,5 W)
- Ópticas módulo LED: **Súper concentrada 10°, concentrada 14°, difusa 40°, elíptica 17x35° y media 30°**
- Cuerpo de fundición de aluminio
- Housing de aluminio (incluido)
- Protección contra picos de voltaje
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión con lámpara GU10: **120-240 V AC**
- Corriente eléctrica: **0,03 A**
- Conexión con módulo de LED: **120 V AC**
- Corriente eléctrica: **2,5 W 0,02 A, 6,5 W 0,05 A**
- Conexión RGB DMX (6,5W): **120-220 V AC**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**



- Potencia total: **2,5 W, 3,5 W, 6,5 W**
- Flujo total 2,5 W:  
**BC 170 lm / BF 190 lm**
- Flujo total 3,5 W: **400 lúmenes**
- Flujo total 6,5 W:  
**BC 640 lm / BF 700 lm**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **2 700 K, 3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**



### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO LÁMPARA GU10

<b>Z701CE 3,5 W</b>	<b>3</b>	<b>T</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2 700 K 4 4 000 K 5 Sin lámpara	<b>F FROSTED</b> <b>T TRANSPARENTE</b>	<b>N ON-OFF</b>	<b>G GRIS</b> <b>I TAPA DE ACERO INOX.</b> <b>N NEGRO</b>

### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO MÓDULO LED BAJA INTENSIDAD

<b>Z703CE 2,5 W</b>	<b>3</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2 700 K 3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL M ÁMBAR V VERDE R ROJO	<b>K SUPER CONCENTRADA</b> <b>C CONCENTRADA</b> <b>M MEDIA</b> <b>D DIFUSA</b> <b>E ELÍPTICA</b>	<b>N ON-OFF</b>	<b>G GRIS</b> <b>I TAPA DE ACERO INOX.</b> <b>N NEGRO</b>

### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO MÓDULO LED ALTA INTENSIDAD

<b>Z702CE 6,5 W</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2 700 K 3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K A AZUL M ÁMBAR V VERDE R ROJO Z RGB	<b>K SUPER CONCENTRADA</b> <b>C CONCENTRADA</b> <b>M MEDIA</b> <b>D DIFUSA</b> <b>E ELÍPTICA</b>	<b>N ON-OFF</b> <b>D DMX</b>	<b>G GRIS</b> <b>I TAPA DE ACERO INOX.</b> <b>N NEGRO</b>

### CURVAS FOTOMÉTRICAS